



- 1 - устройство ввода с пропиткой - плюсовка
 - 2 - панель управления
 - 3 - направляющая цепи, игольная цепь
 - 4 - входные шкафы
 - 5 - система отсоса
 - 6 - сушильная камера
 - 7 - выходные шкафы с главным приводом
 - 8 - укладчик, намотка рулона на бумаж. шпули
- ▼ циркуляционные вентиляторы

Система обогрева:
паром с регулировкой
макс. давление пара 1,7 МПа

РАБОЧ. ШИРИНА В=		ШИРИНА МАШИНЫ Ш=В+1550
МИН.	МАКС.	
600	1600	3150
600	1800	3350
600	2000	3550
600	2200	3750
800	2400	3950

STENTOMA DiGi СТЕНТОМА ДиДжи

СТЕНТЕР ДЛЯ ПРОПИТКИ И СУШКИ
ДО И ПОСЛЕ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

(ИСПОЛНЕНИЕ - ТКАНИ)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ELITEX FINISHING s.r.o.

Чешская Республика
463 34 г. Градек над Нисоу
ул. Легионарска, д. 13

тел.: +420 482 757 123, факс: +420 482 757 122
e-mail: info@elitexfinishing.cz
www.elitexfinishing.cz