



- 1 - устройство ввода с пропиткой - плюсовка
  - 2 - панель управления
  - 3 - направляющая цепи, игольная цепь
  - 4 - входные шкафы
  - 5 - система отсоса
  - 6 - сушильная камера
  - 7 - выходные шкафы с главным приводом
  - 8 - укладчик, намотка рулона на бумаж. шпули
- ▼ циркуляционные вентиляторы

Система обогрева:  
паром с регулировкой  
макс. давление пара 1,7 МПа

РАБОЧ. ШИРИНА В=		ШИРИНА МАШИНЫ Ш=В+1550
МИН.	МАКС.	
600	1600	3150
600	1800	3350
600	2000	3550
600	2200	3750
800	2400	3950

## STENTOMA DiGi СТЕНТОМА ДиДжи

СТЕНТЕР ДЛЯ ПРОПИТКИ И СУШКИ  
ДО И ПОСЛЕ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

(ИСПОЛНЕНИЕ - ТРИКОТАЖ)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



**ELITEX FINISHING s.r.o.**

Чешская Республика  
463 34 г. Градек над Нисоу  
ул. Легионарска, д. 13

тел.: +420 482 757 123, факс: +420 482 757 122  
e-mail: [info@elitexfinishing.cz](mailto:info@elitexfinishing.cz)  
[www.elitexfinishing.cz](http://www.elitexfinishing.cz)