ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СШМ "ТЕКСТИМА"

Предприятие:					
Адрес:					
Стентер : зав.Но.:			год выпуска:		
модель	6593	6595	6596		
Рабочая ширина стентера:	1600	1800	2000	2200	2400
Электричество		Вольт		Герц	
Вид обработанного товара	ткани	трикотаж	обеих	другие:	
Диапазон рабочих скоростей (м/мин.)	3 - 30	6 - 60	9 - 90	другой:	
Система обогрева	пар	пар+эл	электро	масло	газ
Входноя конструкция-описание					
Кромконаправители	Эрхарт+Лаймер-мод.				
	Текстима мод.				
	другие				
Направляющая для кромконаправителей	механ.	электр			
Другое оборудование вх.конструкции					
Плюсовка	шт.	модель:			
обогрев ванны	ДА	НЕТ			
регуляция температуры в ванне	ДА	НЕТ			
контроль уровня в ванне	ДА	НЕТ			
ротац.расширитель с приводом	ДА	НЕТ			
запасный бак	объем (лт)		шт.		
мешалка	ДА	шт	НЕТ		
насос	ДА	шт	НЕТ		
АПУ					
Сушильная камера-кол-во полей		СУШ	+ ФИКС		ОХЛАЖ
Изоляция камеры в низу	ДА	НЕТ			
Кол-во циркуляционных вентиляторов		шт			
Система отсоса	верхная	нижная			
Кол-во вентиляторов отсоса	шт.				
Цепь-вид	Иглы	игл.с пряж	клуппы	игл+клуп	
Игольные планки	нос-30И	25ноп-25И	16ноп-25И		
Направляющая цепи-вентикал	стандарт	удлинен.			
Смазка цепи					
Устройство направки в цепь	гидравл	Э+Л-мод			
Приборы направки	Ф10	ФР15			
Сопловые камеры	стандарт				
Выходное устройство СШМ	укл	укл+накат			
	другое:				
Другое оборудование СШМ					
нанесение кромок (трикотаж)	ДА	НЕТ			
пропарыване	ДА	НЕТ			
обрезка кромок	ДА	НЕТ			
влагомер	ДА	НЕТ	модель		
Другое					
Другое					
Другое					
Другое					

Записал:	Дата: